

## SCHEDA TECNICA

### LAVABILE ANTIMUFFA

#### Idropittura lavabile antimuffa per interni

##### Descrizione

Idropittura lavabile profumata per interni. Dotata di ottima traspirabilità e un buon punto di bianco è facile da applicare. Assicura un'elevata igienicità, pertanto è ideale per ambienti privati e pubblici. Per l'applicazione in ambienti umidi, garantisce al supporto un ottimo grado di traspirazione che impedisce il formarsi di umidità nei muri, con conseguente possibile formazione di muffe.

##### Preparazione dei supporti

**Superfici nuove o non pitturate:** assicurarsi che la superficie sia asciutta - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

**Superfici deteriorate o pitturate con tempera:** rimuovere tutte le parti non aderenti di pittura o intonaco - stuccare nelle zone ove si è provveduto a togliere vecchi residui - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

**Superfici pitturate con idropittura lavabile:** riempire eventuali fori o capillarità della parete con stucco riempitivo lasciandolo essiccare - spazzolare e carteggiare la parete - applicare una mano di fissativo ad acqua opportunamente diluito.

##### Modalità di applicazione

Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta - applicare due mani di LAVABILE ANTIMUFFA con un intervallo di circa 5 - 6 ore una dall'altra.

#### Caratteristiche tecniche

Dati principali rilevati a 20°C e con umidità relativa inferiore al 75%

<b>Resa teorica per mano</b> +/- 10 mq / l	<b>Secco al tatto</b> 35' - 1h
<b>Aspetto e finitura</b> OPACO / LISCIA	<b>Secco in profondità</b> 20 - 24 ore
<b>Colori</b> BIANCO	<b>Sovraverniciabile</b> 5 - 6 ore
<b>Esterni / Interni</b> NO / SI	<b>Peso specifico</b> 1,61 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Applicazione</b>   	<b>Viscosità</b> 14.000 - 17.000 cps
<b>Diluizione</b> CON ACQUA  30%  25%  40%	<b>Stoccaggio</b> 24 mesi
<b>Pulizia attrezzi</b> CON ACQUA POTABILE	<b>Confezioni</b> litri 4 - 14

Direttiva 2004/42/CE - Decreto Legge n. 161 / 2006  
pittura opaca per pareti e soffitti interni Base ACQUA a / BA  
Valore limite UE max per questo prodotto: dal 1/1/2007 75 g/l  
dal 1/1/2010 30 g/l  
**LAVABILE ANTIMUFFA** contiene COV < 30 g/l

#### Notizie utili

- Mescolare bene prima dell'uso
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C o superiori a 35° C
- Conservare in ambiente fresco e asciutto e lontano da fonti di calore